



KATALOG

FACADE DIŞ CEPHE SİLİKONU

**SADECE
ÜRÜN DEĞİL
FARK
ÜRETMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.**

Geniş renk
seçeneği ile YENİ

FACADE

DIŞ CEPHE SİLİKONU



Promast'ın yeni ürünü FACADE, binaların dış cephelerindeki derzler ve birleşme yerlerinde kullanılan nötr dış cephe silikondur. Yüksek hareket kabiliyeti ile zorlu hava koşullarına ve sıcaklık değişimlerine karşı esnekliğini kaybetmeden yüksek performans sunar.

Mermer, granit, hassas metallerin sızdırmazlık uygulamasında kullanıldığı gibi; beton, taş, tuğla, ahşap, çelik, cam vb. inşaat malzemelerine de astarsız mükemmel yapışır. Zorlu hava şartlarından etkilenmeyen yüksek UV dayanımlı yapısı sayesinde sızdırmazlık, yapıştırma ve cam montajı uygulamalarında tercih edebileceğiniz yüksek kaliteli bir üründür.

Hacim kaybına uğramayan ve çatlama yapmayan dış cephe silikonu FACADE'yi deforme olmadan uzun yıllar yapılarınızda güvenle

TEKNİK DATA	PMS-455
Baz	Nötral-Oxim
Kıvam	Tiksotropik
Kürleşme şekli	Nem ile kürlenme
Yapışmazlık süresi	20 dk
Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)	2-3 mm/gün
Sertlik (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
Yoğunluk Parlak Renkler	1,03 g/ml +/- 0,02
Yoğunluk Mat Renkler	1,45 g/ml +/- 0,02
Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-60°C +180°C arası
Esnek geri dönme (ISO 7389)	> %70
Elastisite Modülü %100 (DIN 53504)	> 0,25 N/mm²
Maksimum gerilim (DIN 53504)	> 1 N/mm²
Kopma anında uzama (DIN 53504)	> %450
Servis sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında



ŞEFFAF RENKLER

0001 ŞEFFAF	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1027	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5010	RAL 5017	RAL 5021	RAL 6002	RAL 8003	AÇIK BRONZ	BRONZ	KORTEN ÇELİK
GÜMÜŞ	ELOKSAL GÜMÜŞ	SİMLİ ANTRASİT	RAL 1036	RAL 3033	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9023

MAT RENKLER

BEYAZ	KIRIK BEYAZ	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019	RAL 7016	RAL 5012	RAL 6013	RAL 6021
RAL 7003	RAL 7006	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7036	RAL 7037
RAL 7039	RAL 7043	RAL 7044	AÇIK GRİ	KOYU GRİ	ALTINMEŞE	KAHVERENGİ	SİYAH