



FACADE СИЛИКОН ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

—
МЫ СОЗДАЕМ ОТЛИЧИЕ,
А НЕ ТОЛЬКО ПРОДУКЦИЮ.



ШИРОКАЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

FACADE

СИЛИКОН ДЛЯ ФАСАДОВ



Promast Facade – это нейтральный силиконовый герметик, который демонстрирует хорошие адгезионные свойства при использовании на наружных швах и витринах, отличается долговечностью и высокой подвижностью.

Подходит для таких строительных материалов, как бетон, кирпич, дерево, сталь, стекло, металл, искусственный и натуральный камень; можно использовать без предварительной грунтовки обрабатываемой поверхности Кроме того, материал отличается превосходной долговечностью в суровых погодных условиях и высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PMS-455
Основа	Нейтральная
Консистенция	Тиксотропная
Система отверждения	Влажное отверждение
Время отлипа	ок. 20 минут
Формирование плёнки (при температуре 20°C и отн. влажности 65 %)	2-3 мм / 24 часа
Твердость (DIN 53505)	35 ± 5 по Шору с использо ванием твердомера типа А
Плотность для ярких цветов	1,03 г/мл +/- 0,02
Плотность для матовых цветов	1,45 г/мл +/- 0,02
Температурная стойкость (после отверждения)	-60°C + 180°C
Упругое восстановление (ISO 7389)	>70%
Максимальное растяжение (DIN 53504)	>0,25 Н/мм2
Модуль упругости 100% (DIN 53504)	> 1 Н/мм2
Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504)	>450%
Температура для нанесения	5°C-4°C



ЯРКИЕ ЦВЕТА

0001 ПРОЗРАЧНЫЙ	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1027	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5010	RAL 5017	RAL 5021	RAL 6002	RAL 8003	СВЕТЛО БРОНЗОВЫЙ	БРОНЗОВЫЙ	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ
МЕТАЛЛИК СЕРЕБРО	АНОДИРОВАННОЕ СЕРЕБРО	ЖЕМЧУЖНЫЙ АНТРАЦИТ	RAL 1036	RAL 3033	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9023

МАТОВЫЕ ЦВЕТА

БЕЛЫЙ	ГРЯЗНО БЕЛЫЙ	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019	RAL 7016	RAL 5012	RAL 6013	RAL 6021
RAL 7003	RAL 7006	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7036	RAL 7037
RAL 7039	RAL 7043	RAL 7044	НЕЖНО СЕРЫЙ	ГРОЗОВОЙ СЕРЫЙ	ЗОЛОТОЙ КОРИЧНЕВЫЙ	ДУБ	ЧЕРНЫЙ