

TEKNİK DATA FORMU

Fren Balata Temizleyici



Fren Balata Spreyi

Yüzey temizliği gerektiren her yerde, yağdan arındırma ve yüzey hazırlama işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir. Yüksek nüfuz etme, hızlı uçuculuk ve üstün temizleme özelliği ile fren tozu, kurum ve yağları kalıntı bırakmadan temizler. Özel valf sistemi sayesinde kutuyu 360° kullanabilirsiniz.

TEKNİK DATA

■ Tip	Aerosol
■ Renk	Şeffaf
■ Koku	Karakteristik
■ Parlama Noktası (°C) (min)	-31°C
■ Nispi Yoğunluk	0,63 g/cm ³

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Yüzey temizliği gerektiren metal, cam, seramik ve ahşap yüzeylerde.
- Taşıtların diskli ve kampanalı fren sistemlerinde tozların temizlenmesinde.
- Taşıtların şanzıman ve motor aksamlarındaki yağlı yüzeylerin temizliğinde.
- Yapıştırma işlemleri öncesinde yüzey temizliğinde.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız.
- Temizlenecek yüzeye 20-30 cm mesafeden uygulayınız. Yüzeye iyice nüfuz etmesini sağlayınız.
- Ardından kuru bir bezle kurulayınız. Zor kirli yüzeylerde işlemi tekrarlamamız gerekebilir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmemeniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce parçaların görünmeyen bir yerinde uyumluluk testi yapınız.

PAKETLEME (HACİM)

- 500 ml (24'lü koli)

RAF ÖMRÜ

- Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasıdır.

RENK



Şeffaf

